

## Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.  
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности  
настенные котлы  
емкостные водонагреватели  
гелиосистемы  
тепловые насосы  
квартирные системы вентиляции  
системотехника

- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

## VITOLIGNO 100-S

Газогенераторный котел для работы на древесных поленьях  
25-80 кВт



12.1

### Vitoligno 100-S

Тип VL1A

**Стальной водогрейный котел** для работы на древесных поленьях

**Допустимая температура подачи до 95 °C**

**Допустимое рабочее давление 3 бар**

- Водогрейный котел для работы на поленьях длиной до 50 см.
- КПД котла 87%.
- Простота в обслуживании и быстрый монтаж.
- Продолжительное время горения благодаря загрузочной камере большого размера.
- Простая загрузка спереди через большую загрузочную дверцу.
- Идеальный гидравлический режим работы благодаря большому объему котловой воды
- Простая очистка теплообменных поверхностей и отсутствие необходимости в частой чистке.

5829632 GUS  
5829632 GUS 4/2011

# VITOLIGNO 100-S

12.1

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					MG 50	
	25	30	40	60	80		
<b>Vitoligno 100-S</b>	VL1A024 2.389,-	VL1A025 3.137,-	VL1A026 3.894,-	VL1A027 5.000,-	VL1A028 6.667,-	№ заказа евро	
<b>Технические данные</b>							
<b>Габаритные размеры</b>	длина (с дымоходом)	1289	1289	1366	1389	1389	мм
	ширина	618	678	678	751	841	
	высота	1190	1390	1490	1885	1885	
<b>Масса</b> (с теплоизоляцией и дымоходом)		461	551	629	822	864	кг
<b>Патрубок уходящих газов</b>		150	150	150	200	200	Ø мм

Комплект поставки:

- котловый блок с теплоизоляцией
- электронный контроллер Vitoronic 100 (тип FC1)
- дверной контактный выключатель
- защитный теплообменник для термического предохранителя
- дымоход

► Буферная емкость отопительного контура - см. рег. 17.5.

**Указание!**

При выборе следует обращать внимание на то, чтобы тепловые потери не превышали номинальную тепловую мощность котла. При моновалентном режиме тепловые потери не должны превышать 2/3 номинальной тепловой мощности. Следует предусмотреть буферную емкость отопительного контура достаточной вместимости.

► Следует также принимать во внимание документацию по проектированию.

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность (кВт)					MG 50
	25	30	40	60	80	
<b>Водогрейный котел</b>						MG 50
<b>Комплект повышения температуры обратной магистрали</b> в комплекте: ■ 2 шаровых крана с термометрами ■ термический регулирующий клапан ■ теплоизоляция ■ обратный клапан и ■ циркуляционный насос Wilo - тип Yonos Para 25/6  - тип Yonos Para 30/6	DN 25		DN 32			№ заказа евро
	7172808 669,-		7172809 811,-	-	-	№ заказа евро
<b>Резьбовое трубное соединение</b> для комплекта повышения температуры обратной магистрали 1 комплект с 2 шт., (необходимо 2 комплекта)	G 1½ x R 1 7424592 9,10		G 2 x R 1¼ 7424591 11,-	-	-	№ заказа евро MG 30
<b>Переходник</b> для подающей и обратной магистрали G 2 x G 1½ (необходимо 2 шт.) <b>Не используется в сочетании с резьбовым трубным соединением</b>	-	-	7517579 36,-	-	-	№ заказа евро MG 35
<b>Переходный блок</b> для подключения комплекта повышения температуры обратной магистрали к насосной группе Divicon в комплекте: ■ 2 переходных элемента R 1½ (со смещением) ■ уплотнения		7159411 63,-		-	-	№ заказа евро MG 35

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность водогрейного котла (кВт)					
	25	30	40	60	80	
<b>Водогрейный котел (продолжение)</b>						<b>MG 35</b>
<b>Группа безопасности</b> в комплекте ■ блок предохранительных устройств ■ теплоизоляция	Z006950 <b>143,-</b>	Z006951 <b>150,-</b>	Z008046 <b>157,-</b>			№ заказа евро
<b>Термический предохранитель</b>	7143845 <b>171,-</b>					№ заказа евро
<b>Комплект подключений буферной емкости</b> для интеграции буферной емкости отопительного контура в отопительный контур до насосной группы Divison. в комплекте: ■ 2 тройника с накидными гайками ■ уплотнения	7159406 <b>60,-</b>			-	-	№ заказа евро
<b>Комплект подключений переключающего клапана</b> в сочетании с водогрейными котлами для жидкого и газообразного топлива для переключения подающей магистрали отопительного контура в комплекте: ■ 3-ходовой переключающий клапан с сервоприводом ■ тройник R 1¼ ■ 2 переходных элемента R 1½ (со смещением) ■ накидные гайки ■ уплотнения - R 1  - R 1¼ (дополнительно с двумя переходными элементами R 2)	7159407 <b>356,-</b>			-	-	№ заказа евро
	7159408 <b>444,-</b>			-	-	
<b>Смеситель отопительного контура трехходовой</b> с фланцами PN 6 с рычагом смесителя 	-	-	-	DN 40 9522482 <b>248,-</b>	DN 50 9522483 <b>279,-</b>	№ заказа евро
<b>Электропривод смесителя</b> для фланцевых смесителей для смесителей отопительного контура DN 40 и 50, без кабелей 	-	-	-	9522487 <b>402,-</b>		№ заказа евро
<b>Ограничитель тяги</b> Ограничитель тяги для монтажа в стене	7249379 <b>111,-</b>			-	-	№ заказа евро
<b>Ограничитель тяги</b> Ограничитель тяги для монтажа на дымоходе	7264701 <b>95,-</b>			-	-	№ заказа евро
<b>Инструмент для чистки</b> в комплекте: ■ щетка для чистки с рукояткой ■ крюк для чистки ■ кочерга	7374871 <b>111,-</b>					№ заказа евро

12.1

5829632 GUS  
5829632 GUS

# VITOLIGNO 100-S

## Принадлежности

12.1

Принадлежности	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
<b>Водогрейный котел (продолжение)</b>						<b>MG 35</b>
<b>Терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ с термостатической системой</li> <li>■ диапазон настройки: 30 - 60 °C, возможна перенастройка до 110 °C</li> <li>– длина капиллярной трубки до 400 мм</li> <li>– длина капиллярной трубки до 1400 мм</li> </ul>	7151988 <b>108,-</b> 7151989 <b>124,-</b>					№ заказа евро № заказа евро
<b>Накладной терморегулятор</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ диапазон настройки: 20 - 90 °C</li> <li>■ для блокировки насоса загрузки емкостного водонагревателя</li> </ul>	7404730 <b>138,-</b>					№ заказа евро

► Смесители отопительного контура см. рег. 18.

► Следует также принимать во внимание документацию по проектированию.

	Номинальная тепловая мощность (кВт)					
	25	30	40	60	80	
<b>Водогрейный котел (продолжение)</b>						<b>MG 35</b>
<b>Vitotrol 100 (тип UTDB)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулятор температуры помещения.</li> <li>■ С релейным выходом (двухточечное регулирование).</li> <li>■ Управление через текстовое меню.</li> <li>■ С цифровым таймером.</li> <li>■ С дневной и недельной программами.</li> <li>■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки.</li> <li>■ Автономное электропитание (от батарей 3 В).</li> </ul> 	Z007694 <b>193,-</b>		-	-	№ заказа евро	
<b>Vitotrol 100 (тип UTDB-RF)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Регулятор температуры помещения со встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухточечное регулирование).</li> <li>■ Управление с помощью меню.</li> <li>■ С цифровым таймером.</li> <li>■ С дневной и недельной программой.</li> <li>■ С 3 предварительно настроенными временными программами, возможность индивидуальной настройки.</li> <li>■ Регулятор температуры с питанием от батарей 3 В, приемник с питанием от сети 230 В.</li> </ul> 	Z007695 <b>358,-</b>		-	-	№ заказа евро	
<b>Внешний модуль расширения H5</b> для отключения горелки в сочетании с Vitotronic напольного водогрейного котла	7199249 <b>92,-</b>					№ заказа евро
<b>Клеммная коробка</b> для подключения к контроллеру котлового контура Vitotronic напольного водогрейного котла (см. в документации по проектированию)	7408901 <b>1.007,-</b>					№ заказа евро
<b>Вспомогательный контактор</b> Контактор в компактном корпусе. С 4 размыкающими и 4 замыкающими контактами. С клеммной колодкой для кабеля заземления. Номинальный ток: AC1 16 А, AC3 9 А. Напряжение катушки: 230 В/50 Гц.	7814681 <b>133,-</b>					№ заказа евро

# VITOLIGNO 100-S

Комплектующие

Комплектующие						
<b>Отопительный контур - насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта</b>		DN20- 3/4"	DN25- 1"	DN32- 1 1/4"	MG 35	
<b>Насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта</b> в следующем составе ■ насос отопительного контура, с кабелем и штекером (поставляется в отдельной упаковке), ■ обратный клапан ■ 2 шаровых вентиля с термометром ■ теплоизоляция						
<b>Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем</b> ■ с энергоэффективным насосом с регулируемой частотой Wilo Yonos Para 25/6 (соответствуют классу энергопотребления A) ■ с соединительным кабелем для блока управления приводом смесителя (длина 0,8 м)		ZK00965 712,-	ZK00966 733,-	-	№ заказа евро	
<b>Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем</b> ■ с энергоэффективным насосом с регулируемой частотой Wilo Stratos Para 25/1-7 (соответствуют классу энергопотребления A) ■ с соединительным кабелем для блока управления приводом смесителя (длина 0,8 м)		-		Z008216 878,-	№ заказа евро	
<b>Монтажный комплект насосной группы Divicon с 3-ходовым смесителем</b> ■ с энергоэффективным насосом с регулируемой частотой Grundfos Alpha 2 25/60 (соответствуют классу энергопотребления A) ■ с соединительным кабелем для блока управления приводом смесителя (длина 0,8 м)		Z008220 871,-	Z008221 892,-	Z008222 939,-	№ заказа евро	
<b>Монтажный комплект насосной группы Divicon без смесителя</b> ■ с энергоэффективным насосом с регулируемой частотой Grundfos Alpha 2 25/60 (соответствуют классу энергопотребления A) ■ с соединительным кабелем (длиной 3,5 м)		Z008952 747,-	Z008953 763,-	Z008954 796,-	№ заказа евро	
<b>Байпасный клапан</b> для гидравлической балансировки отопительного контура		7464889 12,-			№ заказа евро	
<b>Распределительный коллектор</b> для 2 насосных групп Divicon с теплоизоляцией монтаж на стене (настенное крепление заказать отдельно)				7460638 227,-	7466337 258,-	№ заказа евро

12.1

# VITOLIGNO 100-S

## Комплектующие

12.1

Комплектующие					
<b>Отопительный контур - насосная группа отопительного контура Divicon в виде монтажного комплекта (продолжение)</b>		DN20- 3/4"	DN25- 1"	DN32-1 1/4"	MG 35
<b>Настенное крепление</b> для отдельных насосных групп Divicon (межсоединение "котел - Divicon" выполняется монтажной фирмой)		7465894 39,-			№ заказа евро
<b>Комплект привода смесителя</b> Для одного отопительного контура со смесителем, с кабелями и штекерами. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Электропривод смесителя с соединительным кабелем (длина 4,0 м) и штекером, для смесителей Viessmann DN 20 - 50, R 1/2 - 1 1/4 (кроме фланцевых смесителей).</li> <li>■ Датчик температуры подающей магистрали в виде накладного датчика (NTC 10 кОм), с соединительным кабелем (длина 5,8 м) и штекером.</li> <li>■ Штекер для насоса отопительного контура.</li> </ul>					№ заказа евро MG 40
		7441998 428,-			

- ▶ Смесители отопительного контура см. в регистре 18.
- ▶ Трубы дымохода см. в регистре 8.
- ▶ Контроллеры отопительных контуров см. в регистре 18.
- ▶ Солнечные коллекторы и контроллеры для гелиоустановок см. в регистре 13.