

Пояснения к прайс-листу

- Данный прайс-лист действителен для России.
В прайс-листе содержится следующая программа поставок:

котлы малой, средней и большой мощности
настенные котлы
емкостные водонагреватели
гелиосистемы
тепловые насосы
квартирные системы вентиляции
системотехника
- Сокращение: MG - материальная группа.
- Для определения заказных номеров запасных частей
используется программа ЕТЕК, которую Вы можете получить у
наших представителей.

Цены нашего прайс-листа указаны без НДС. В случае изменения
отпускных цен заводом-изготовителем - цены настоящего
прайс-листа могут быть изменены.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

VITOPEND 111-W

Компактный газовый водогрейный котел
с открытой и закрытой камерой сгорания
10,5 - 30 кВт



5.3

Vitopend 111-W

Тип WHSB

Компактный газовый водогрейный котел с полностью автоматическим режимом работы

- встроенный емкостный водонагреватель (46 л)
- модулируемая атмосферная горелка для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения из помещения установки или
- модулируемая горелка и вентилятор для режима эксплуатации с отбором воздуха для горения извне
- контроллер для режима эксплуатации с постоянной температурой подающей магистрали или режима погодозависимой теплогенерации

Для природного и сжиженного газа

Допустимое рабочее давление 3 бар

**Допустимое рабочее давление встроенного емкостного водонагревателя:
вода в водоразборном контуре 10 бар**

- Недорогой и компактный, газовый настенный котел для максимального комфорта приготовления горячей воды.

- КПД: до 93 %.

- Высокий комфорт приготовления горячей воды:

- 46 литровый емкостный водонагреватель из нержавеющей стали с послойной загрузкой обеспечивает постоянное наличие горячей воды - благодаря бустерному режиму с мощностью 30 кВт достигается быстрый нагрев

- высокие нормы водоразбора, 18 л/мин (в первые 10 минут) - модулируемая система послойной загрузки с датчиком температуры на выходе обеспечивает постоянную температуру горячей воды.

- Удобство технического и сервисного обслуживания:


- экономия места и удобство доступа к компонентам гидравлической системы

- быстроразъемные соединения Multi-Stecksystem

- все компоненты, включая первичный теплообменник, доступны спереди, пространство сбоку от котла для сервисного обслуживания не требуется.

VITOPEND 111-W

Компактный газовый водогрейный котел
для отопления помещений и приготовления горячей воды,
с **открытой** камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги)

Отопительная установка	Монтаж	Виды газа	Диапазон тепловой мощности (кВт) отопление помещений и приготовление горячей воды			MG 20
			10,5 - 24 ^{*1}	10,5 - 30		
		Природный газ E	WHSB045 1762,—	WHSB046 1784,—		Не заказа евро
Технические данные						
Длина			480	480		мм
Ширина			600	600		мм
Высота			900	900		мм
Масса (с теплоизоляцией)			60	60		кг
Патрубок присоединения дымохода наруж. Ø			140	140		Ø мм
Емкость расширительного бака			10	10		л

5.3

Котлы Vitopend 111-W поставляются предварительно настроенными на природый газ E.
Для работы на сжиженном газе требуется комплект сменных жиклеров 7187411.
Vitopend 111-W прошел испытания и сертифицирован для работы на природном и сжиженном газе.

Комплект поставки: котел с


- модулируемой атмосферной горелкой
- контроллером для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или погодозависимого режима работы (автоматическое переключение при подключении датчика наружной температуры)
- функцией приготовления горячей воды посредством проточного теплообменника и емкостного водонагревателя с послойной загрузкой (46 л)
- устройством контроля опрокидывания тяги
- встроенным расширительным баком котлового контура
- насосом котлового контура и 3-х ходовым переключающим клапаном
- предохранительным клапаном (на стороне котловой воды)

^{*1} 30 кВт при приготовлении горячей воды.

► Принадлежности для подключения см. начиная со стр. 5.3-6.
► Система удаления продуктов сгорания для Vitopend см. стр. 5.3-8.

VITOPEND 111-W

Компактный газовый водогрейный котел
для отопления помещений и приготовления горячей воды,
с закрытой камерой сгорания для режима работы с отбором воздуха для сгорания **извне**

Отопительная установка	Монтаж	Виды газа	Диапазон тепловой мощности (кВт) отопление помещений и приготовление горячей воды			MG 20
			10,5 - 24 ^{*1}	10,5 - 30		
		Природный газ E	WHSB047 1871,-	WHSB048 1919,-		№ заказа евро
Технические данные						
Длина			480	480		мм
Ширина			600	600		мм
Высота			900	900		мм
Масса (с теплоизоляцией)			67	67		кг
Патрубок присоединения дымохода/воздуховода			60/100	60/100		Ø мм
Емкость расширительного бака			10	10		л

5.3

Котлы Vitopend 111-W поставляются предварительно настроенными на природный газ E.
Для работы на сжиженном газе требуется заказать комплект сменных жиклеров 7187374.
Vitopend 111-W прошел испытания и сертифицирован для работы на природном и сжиженном газе.

- Комплект поставки: котел с
- модулируемой атмосферной горелкой
 - двухступенчатым вентилятором переменного тока
 - функцией приготовления горячей воды посредством проточного теплообменника и емкостного водонагревателя с послойной загрузкой (46 л)
 - контроллером для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи или погодозависимого режима работы (автоматическое переключение при подключении датчика наружной температуры)
 - встроенным расширительным баком котлового контура
 - насосом котлового контура и 3-х ходовым переключающим клапаном
 - предохранительным клапаном (на стороне котловой воды)

^{*1} 30 кВт при приготовлении горячей воды.

► Принадлежности для подключения см. начиная со стр. 5.3-6.
► Система удаления продуктов сгорания для Vitopend см. стр. 5.3-8.

VITOPEND 111-W

Принадлежности

Принадлежности		
Комплект инструментов (для всех приборов Vitopend, Vitodens фирмы Viessmann) для технического и сервисного обслуживания. Футляр со всеми инструментами, необходимыми для технического и сервисного обслуживания (отвертки, удлинитель и набор бит).	9537070 54,—	№ заказа евро MG N
Адаптер для измерения тока ионизации Для измерения тока ионизации стандартным измерительным прибором.	7822883 9,40	№ заказа евро MG N
Мембранный расширительный бак ■ для контура водоразбора ГВС ■ объем 2 л	7824494 92,—	№ заказа евро MG 20
Адаптер для промывки пластинчатого теплообменника	7373005 116,—	№ заказа евро MG 20
Реле контроля минимального давления газа для использования при низких давлениях газа ■ точка отключения 9 мбар ■ точка включения 11 мбар	7452076 100,—	№ заказа евро MG 20

VITOPEND 111-W


Принадлежности для контроллера



Принадлежности			
Устройства дистанционного управления			МС 35
Vitotrol 100 (тип UTA) ■ регулятор температуры помещения (работа от сетевого напряжения 230 В) ■ с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ аналоговый таймер ■ с суточной программой		7170149 149,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (тип UTDB) ■ регулятор температуры помещения (напряжение батареи 3 В) ■ с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ управление с помощью разветвленного меню ■ цифровой таймер ■ 3 предустановленные временные программы, с индивидуальной настройкой		Z007694 179,—	№ заказа евро
Внешний модуль расширения H4 Адаптер электрических подключений для Vitotrol 100, тип UTDB или регуляторов температуры на 24 В для работы посредством имеющегося низковольтного кабеля.		7197227 82,—	№ заказа евро
Vitotrol 100 (тип UTDB-RF) ■ регулятор температуры помещения с встроенным радиопередатчиком и отдельным приемником с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ с релейным выходом (двухточечное регулирование) ■ цифровой таймер ■ 3 предустановленные временные программы, с индивидуальной настройкой ■ регулятор температуры помещения, работающий от батареи напряжением 3 В, приемник с подключением к сети 230 В.		Z007695 331,—	№ заказа евро
Датчик наружной температуры (с соединительным кабелем) для переоборудования контроллера на погодозависимый режим работы.		Z006506 109,—	№ заказа евро

5.3

VITOPEND 111-W

Принадлежности

Принадлежности			
Открытая проводка с монтажным приспособлением			
Монтажное приспособление в следующем составе: ■ навесная планка ■ монтажная крестовина ■ консоль с запорной арматурой ■ кран наполнения и опорожнения ■ предохранительный клапан в контуре ГВС 10 бар ■ угловой газовый кран ¾" ■ 2 трубных отвода 15 мм на ½" ■ 1 трубный отвод 15 мм на ¾" ■ 2 трубных отвода 22 мм на ¾" ■ кольцевые уплотнения 		7248403 242,—	MG 20 № заказа евро

Принадлежности			
Открытая проводка с монтажным приспособлением			MG 20
Монтажный комплект в следующем составе: навесная планка газовая проставка G ¾ на R ½ кольцевые уплотнения		7193691 34,—	№ заказа евро
Скрытая проводка с монтажным приспособлением			MG 20
Монтажное приспособление в следующем составе: ■ навесная планка ■ монтажная крестовина ■ консоль с запорной арматурой ■ кран наполнения и опорожнения ■ предохранительный клапан в контуре ГВС 10 бар ■ газовый кран G¾xR ½ с встроенным предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении установленной температуры ■ 2 переходных элемента 18 мм на ¾" ■ 3 переходных элемента 15 мм на ½" ■ кольцевые уплотнения		7248401 307,—	№ заказа евро
			
Арматурные крышки			MG 20
Арматурная крышка для приборов шириной 600 мм		7438340 66,—	№ заказа евро
			
Гидравлические принадлежности			MG 20
Приемная воронка Приемная воронка с сифоном и розеткой		7459591 30,—	№ заказа евро
			

5.3

